

DOP PRESTATIEVERKLARING - DECLARATION DE PERFORMANCE

Identificatie - Identification

 **vandix**
IZ Plassendale 3 - Kуйweg 6
B-8400 Oostende

info@vandix.be
www.vandix.be
T +32 (0)59 23 99 40

Productcode - Code produit

Publicatie - Publication

januari - janvier 2023

Winlocatie - Gisement

Commerciële benaming - Dénomination commerciale

WATERDOORLAATBARE BESTRATING - GRASDALLEN - DALLES GAZON EN BETON



INFO

Grasbetontegel uit ongewapend beton voorzien van doorgaande openingen en afstandhouders op de nokken. Deze grasdal in beton zorgt voor een duurzame verharding zonder de grasbegroeiing te verstoren. De ruime openingen laten ruimte voor het groen en zorgen voor een goede waterdoorlatendheid. Voor een optimale waterdoorlatendheid worden de holtes opgevuld met een voegsplit van 2-4 mm. Bovendien beschikt deze grasdal over afstandhouders om het plaatsen te vergemakkelijken.

KARAKTERISTIEKEN

- Belastingsklasse : *BC3 - 25 N/mm² karakteristiek (60x40x10)*
(belasting bij 2 opleggingen) *BC4 - 30 N/mm² karakteristiek (60x40x12)*
BC3 - 25 N/mm² karakteristiek (37,5x40x10)
- Waterabsorptie : *Maximum 6%*
- Slijtbestandheid : *≤ 23 mm*
- Oppervlakte openingen : *≥ 25%*
- Percentage grasgroeivoorziening : *> 20% - klasse 1*

KWALITEITSNORMEN

- Benor gekeurd : 
- Belgische norm : *PTV 126*

OPVULLING

- Teelaarde : *Vullen tot 2 cm van de rand, mengen met een scherp zand om grasgroei te bevorderen. Inzaaien met sterke grassoort (2-3 kg per 100 m²)*
- Steen-/Split : *Vullen tot 1 cm van de rand*
- Kalksteen-/basalt : *Korrelmaat 1/3 of 2/5*
- Verbruik : *60x40x10 - teelaarde ± 34 l/m² - split 55 kg/m²*
60x40x12 - teelaarde ± 41 l/m² - split 65 kg/m²
37,5x40x10 - teelaarde ± 19 l/m² - split 30 kg/m²

Artikelnr.	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Aantal / pallet	Aantal / m ²
172115	60x40x10	35,0	32	4,17
172316	60x40x12	42,0	28	4,17
172317	37,5x40x10	23,5	48	6,25



172115



172316



172317